EVF-2C



gehard staal - supracoat 2C							
						EVF-2C	
Ø	x	L	K	Ls	aandrijving	VE	code
4,8	x	32	10	27	PH 2	1000	309929
4,8	x	40	20	35	PH 2	1000	309930
4,8	x	50	30	45	PH 2	1000	309932
4,8	x	55	35	50	PH 2	1000	309933

▸ voor lengtes > 55 mm: EVDF-2C

EVDF-2C



gehard staal - supracoat 2C							
						EVDF-2C	
Ø	x	L	min K	Max K	aandrijving	VE	code
4,8	x	65	25	45	PH 2	1000	309692
4,8	x	75	35	55	PH 2	1000	309702
4,8	x	80	40	60	PH 2	1000	309703
4,8	x	90	50	70	PH 2	1000	309712
4,8	x	100	60	80	PH 2	1000	309717
4,8	x	110	70	90	PH 2	1000	309722
4,8	x	120	80	100	PH 2	1000	309727
4,8	x	130	90	110	PH 2	1000	309731
4,8	x	140	100	120	PH 2	1000	309732
4,8	x	150	110	130	PH 2	500	309744
4,8	x	160	120	140	PH 2	500	309737
4,8	x	180	140	160	PH 2	500	309740
4,8	x	200	160	180	PH 2	100	309791
4,8	x	220	180	200	PH 2	100	309793
4,8	x	240	200	220	PH 2	100	309774
4,8	x	260	220	240	PH 2	100	309776

▸ met dubbele schroefdraad: doortrapveiligheid

+32 (0)3 354 15 00 | +31 (0)70 363 95 71 | info@etanco.be | www.etanco.be